

KDDI Smart Mobile Safety Manager
CSV出力項目一覧
管理サイト
第 3.13 版

2024/1/14

CSV出力項目一覧_管理サイト

凡例

第 3.13 版

更新日：2024年1月14日

項番	プリフィックス	説明
1	[I]	情報のみ。インポート時には無視されるカラム。
2	[I:Android]	Android端末固有の情報
3	[I:iOS]	iOS端末固有の情報
4	[I:Windows]	Windows端末固有の情報
5	[F]	自由入力。入力できるテキストの選択肢が限られていないカラム。
6	[S]	選択入力。入力できるテキストの選択肢が限られているカラム。
7	[G]	分類項目に使用するカラム。
8	[C]	自由入力項目に使用するカラム。
9	[P]	機能パッケージ。
10	斜体	該当する値に置き換えられる。

CSV出力項目一覧_管理サイト

CSV出力項目

第 3.13 版

更新日：2024年1月14日

- ※： エクスポート時、原則として画面上と同じ文言が出力される。ただし、値の無いカラムは空欄になる。
- ※： エクスポート時、エージェントから情報を取得できていないカラムも空欄になる。
- ※： 必須が「-」の項目はエクスポート専用項目。インポート時の値入力は不要（無視される）。
- ※1： いずれか1つが必須となる。

項番	CSV名	チェックボックス	レポートの有無	カラム	必須	値(出力専用項目は固定値のみ記載)	備考	バリデーション(※1)
1				GUID	yes	変更不可	変更時のみ必須。あらかじめシステムがユーザーに対して付与している値。書き換え不可。空欄または変更した場合はエラー。	
2				[F]組織名	yes	テキスト	既存の名前との重複は不可。LDAP組織の場合、インポート時に変更されない。	
3				[S]上位組織	no	テキスト	紐付ける組織の名前を指定。組織が存在しない場合はエラー。空欄の場合は紐付けを解除する。LDAP組織の場合、インポート時に変更されない。	
4				[S]権限の引き継ぎ	no	[ON]	引き継ぐ場合は「ON」を指定。	
5				[S:Android]設定テンプレート				
6				[S:Android]エージェント個別管理				
7				[S:Android]位置情報管理				
8				[S:Android]アプリケーション禁止				
9				[S:Android]USB				
10				[S:Android]SDカード				
11				[S:Android]カメラ				
12				[S:Android]Bluetooth				
13				[S:Android]スクリーンロック				
14				[S:Android]リモートロック				
15				[S:Android]リモートワイフ				
16				[S:Android]Wi-Fiフィルタリング				
17				[S:Android]Webフィルタリング				
18				[S:Android]アプリケーション配信				
19				[S:Android]Wi-Fi				
20				[S:Android]お気に入り	no	登録済みの設定セット名を入力	機器に設定する設定の名前を指定する。空欄の場合は設定なし。存在しない設定名を指定した場合はエラー。	
21				[S:Android]連絡先				
22				[S:Android]暗号化				
23				[S:Android]Web閲覧履歴				
24				[S:Android]発信先制限				
25				[S:Android]アプリケーション検知				
26				[S:Android]Secure Shield				
27				[S:Android]CA証明書管理				
28				[S:Android]ゾーンポリシー構成				
29				[S:Android]ウイルス対策機能				
30				[S:Android]NFCキッピング設定				
31				[S:Android]セキュリティ設定(DOM)				
32				[S:Android]フラグドローリセット保護				
33				[S:Android]アプリケーション非表示設定(DOM)				
34				[S:Android]SIMステータス変更検知				
35				[S:iOS]設定テンプレート				
36				[S:iOS]構成プロファイル				
37				[S:iOS]ローミング設定				
38				[S:iOS]アプリケーション配信				
39				[S:iOS]シングルAPPモード				
40				[S:iOS]アプリケーション検知				
41				[S:iOS]Webフィルタリング				
42				[S:iOS]Web閲覧履歴				
43				[S:iOS]お気に入り				
44				[S:iOS]ADE定義プロファイル				
45				[S:iOS]ホーム画面レイアウト				
46				[S:iOS]SIMステータス変更検知				
47				[S:Windows]設定テンプレート				
48				[S:Windows]エージェント個別管理				
49				[S:Windows]アプリケーション禁止				
50				[S:Windows]USB				
51				[S:Windows]CD/DVD/ブルーレイ				
52				[S:Windows]Wi-Fiフィルタリング				
53				[S:Windows]システム設定+診断				
54				[S:Windows]システムセキュリティ				
55				[S:Windows]暗号化	no	登録済みの設定セット名を入力	機器に設定する設定の名前を指定する。空欄の場合は設定なし。存在しない設定名を指定した場合はエラー。	
56				[S:Windows]プロキシ				
57				[S:Windows]お気に入り				
58				[S:Windows]CA証明書管理				
59				[S:Windows]スクリーンロック				
60				[S:Windows]位置情報管理				
61				[S:Windows]ゾーンポリシー構成				
62				[S:Windows]Webフィルタリング(MS-MDM)				
63				[S:Windows]アプリフィルタリング(MS-MDM)				
61	ユーザー		なし	[S:ユーザー]Android Enterprise アプリ配信設定	no	-	[S:ユーザー]Android Enterprise アプリ配信設定(継承)にも値が入力されている場合は、バリデーションエラー	
62				[S:ユーザー]Android Enterprise アプリ配信設定(継承)		-		

項番	CSV名	チェックボックス	レポートの有無	カラム	必須	値(出力専用項目は固定値のみ記載)	備考	バリデーション(※1)
66		組織 ※「Appとブック」出力項目	なし	[G]分類名	no	ユーザー分類にて既に設定している「分類名」を入力。	ユーザーが所属する分類の名前を指定する。空欄の場合は分類に所属しない。存在しない分類名を指定した場合はエラー。	
67				[C]自由入力項目名		ユーザー分類にて既に設定している「自由入力項目名」を入力。	ユーザーが所属する自由入力項目の名前を指定する。空欄の場合は自由入力項目が記載しない。存在しない自由入力項目名を指定した場合はエラー。	
68				GUID	yes	変更不可	変更時のみ必須、あらかじめシステムがユーザーに対して付与している値。書き換え不可。空欄または変更した場合はエラー。	
69				[F]名前	yes	テキスト	既存の名前との重複は不可。30文字以内。制御文字は不可。LDAPユーザーの場合、インポート時に変更されない。KBユーザーの場合以下のカラムのインポートは無視する。	
70				[I]氏名	-	-	サーバー設定で有効時のみ	
71				[I]社員番号	-	-	サーバー設定で有効時のみ	
72				[F]フリガナ	no	テキスト	空欄の場合は管理サイト上で(なし)と表示。30文字以内。制御文字は不可。半角カタカナは全角カタカナに。空白は半角空白にそれぞれ変換	
73				[F]姓	no	テキスト	空欄の場合は管理サイト上で(なし)と表示。20文字以内。制御文字は不可。	
74				[F]名	no	テキスト	空欄の場合は管理サイト上で(なし)と表示。20文字以内。制御文字は不可。	
75				[F]ユーザーID	no	テキスト	既存のIDとの重複は不可。30文字以内。半角英数字と半角記号で入力すること。空欄の場合は管理サイト上で(なし)と表示。LDAPユーザーの場合、インポート時に変更されない。KBユーザーの場合以下のカラムのインポートは無視する。	
76				[F]メールアドレス	no	テキスト	既存のメールアドレスとの重複は不可。255文字以内。半角英数字と半角記号で入力すること。半角「@」の前後にそれぞれ1文字以上存在すること。空欄の場合は管理サイト上で(なし)と表示。LDAPユーザーの場合、インポート時に変更されない。KBユーザーの場合以下のカラムのインポートは無視する。	
77		ユーザー ※標準出力項目	なし	[F]パスワード	no	テキスト	インポート: 空欄の場合は自動生成。変更インポート: 「*****」ならばパスワードを変更しない。エクスポート: 常に「*****」を出力する。LDAPユーザーの場合、インポート時に変更されない。KB連携の企業の場合以下のカラムのインポートは無視する。	
78				[I]機器数	-	-	ユーザーの機器数。	
79				[S]機器認証制限	yes	「制限なし」 「制限あり」 「認証禁止」	ユーザーを紐付ける際に、ユーザーの機器認証上限数を設定する場合に指定。	ユーザーバリデーション
80	ユーザーCSV			[F]機器認証上限数	yes	テキスト	「[S]機器認証制御」が「制限あり」の時のみ保存	
81				[S]組織	no	組織にて既に設定している「組織名」を入力。	ユーザーが所属する組織の名前を指定する。空欄の場合は組織に所属しない。存在しない組織名を指定した場合はエラー。LDAPユーザーの場合、インポート時に変更されない。	
82				[S]ユーザー種別	yes	「管理者」 「操作」 「閲覧者」 「ロック・ワイプ」 「ログイン」 「一般」	管理サイトの操作権限を設定する項目。「値」の文言と一致しない場合はエラー。ログイン中のユーザーの権限は変更不可。KBユーザーの場合以下のカラムのインポートは無視する。	
83				[G]分類名	no	ユーザー分類にて既に設定している「グループ名」を入力。	ユーザーが所属するグループの名前を指定する。空欄の場合はグループに所属しない。存在しない分類名を指定した場合はエラー。	
84				[C]自由入力項目名	no	テキスト	ユーザー自由入力を作成していない場合は表示しない。	
85				[P]ユーザーアプリケーションパッケージ名	no	[ON]	企業がユーザーアプリケーションパッケージを持つときのみ有効	
86				[P-BusinessApp]ビジネスアプリパッケージ名	no	[ON]	企業がビジネスアプリパッケージを持つときのみ有効	
87				[S-「Appとブック」]「Appとブック」設定テンプレート	no	-	-	
88				[S-「Appとブック」]「Appとブック」サービス参加依頼	no	「自動送信」 「手動送信」		
89				[S-「Appとブック」]送信対象の機器名	no	テキスト		
90		ユーザー ※「Appとブック」出力項目	なし	[I-「Appとブック」]adam.id(アプリケーション名)	-	-	adam.idはトークンに結び付けられたiTunes StoreのアプリケーションID。アプリケーションの情報が取得できなかった場合は、カラム名の「(アプリケーション名)」の部分を表示	
91				[I]Managed Apple ID	-	-	インポート時、ASMユーザーの「[S]ユーザー種別」の変更は無視する。	
92				[I]Unique Identifier	-	-	インポート時、ASMユーザーの「[S]ユーザー種別」の変更は無視する。	
93				[F]ユーザーアイコンのURL	-	-	インポート時、ASMユーザーの「[S]ユーザー種別」の変更は無視する。	
94		ユーザー	なし	[S:ユーザー]Android Enterprise アプリ配信設定	no	-	ログインユーザーが個別に操作権限が読み込み権限を持つユーザー。権限が足りない場合は、設定状況にかかわらず空欄。	
95				[S:ユーザー]Android Enterprise アプリ配信設定(継承)	-	-	ログインユーザーが個別に操作権限が読み込み権限を持つユーザー。権限が足りない場合は、設定状況にかかわらず空欄。	
96		機器 ※機器インポート(変更)、機器レポート(エクスポート)時に出力。		GUID	yes	変更不可	変更時のみ必須、あらかじめシステムがユーザーに対して付与している値。書き換え不可。空欄または変更した場合はエラー。	
97				[S]Android機器			機器インポート(新規)時には出力されません。	
98				[S]iOS機器			該当の種別を指定。機器インポート(新規)時には出力されません。	
99		機器 ※機器インポート(新規)時に出力。		[S]Mac OS機器	※2	[ON]	機器インポート(変更)、機器レポート(エクスポート)時には出力されない。	
100				[S]Windows機器			機器インポート(変更)、機器レポート(エクスポート)時には出力されない。	
101				[S]資産管理対象機器			機器インポート(新規)時には出力されません。	
102				[I]Android機器	-	-		
103				[I]iOS機器	-	-		
104		機器 ※機器インポート(変更)、機器レポート(エクスポート)時に出力。		[I]Mac OS機器	-	-		
105				[I]Windows機器	-	-		
106				[I]資産管理対象機器	-	-		
107				[I]OSバージョン	-	-	Android、iOS、Windowsから。機器インポート(新規)時には出力されません。	機器バリデーション
108		機器 ※機器インポート(新規)時、機器インポート		[F]機器名	yes	テキスト	既存の機器名との重複は不可。100文字以内。制御文字は不可。	

項番	CSV名	チェックボックス (変更)、機器レポート(エクスポート)時に出 力。	レポートの有無	カラム	必須	値(出力専用項目は固定値のみ記載)	備考	バリデーション(※1)
109				[S]種別	yes/no	※別紙「値-種別」を参照	資産管理対象機器の場合は必須	
110				[S]ユーザー	no	テキスト	紐付けるユーザーの名前を指定。 ユーザーが存在しない場合はエラー。 空欄の場合は紐付けを解除する。 機器連携の機器の場合以下のカラムのインポートは無視する。	
111				[U]ユーザー氏名	-	-	サーバー設定で有効時のみ	※エクスポートのみ
112				[U]ユーザー社員番号	-	-	サーバー設定で有効時のみ、全ての企業で表示。	
113				[S]組織	no	組織にて既に設定している「組織名」 を入力。	機器が所属する組織の名前を指定する。 空欄の場合は組織に所属しない。 存在しない組織名を指定した場合はエラー。 機器連携の機器の場合以下のカラムのインポートは無視する。	機器バリデーション
114				[G]分類名	no	機器分類にて既に設定している「グ ループ名」を入力。	機器が所属するグループの名前を指定する。 空欄の場合はグループに所属しない。 存在しない分類名やグループ名を指定した場合はエラー。	分類バリデーション
115				[O]項目名	no	テキスト	機器自由入力を作成していない場合は表示しない。	自由入力バリデーション
116				[F]MACアドレス(端末識別用)	no	テキスト	端末と紐づけるための識別情報。	
117		管理		[F]電話番号(端末識別用)	no	テキスト	端末と紐づけるための識別情報。 ※セルの表示形式を「文字列」と指定すると、頭文字の「0」が消えない。 ※頭文字「TEL」を付与することで、頭文字の「0」が消えない。 機器連携の機器の場合以下のカラムのインポートは無視する。	機器バリデーション ライセンス認証待ち機器 バリ デーション
118				[F]IMEI/MEID(端末識別用)	no	テキスト	端末と紐づけるための識別情報。	
119				[F]シリアル番号(端末識別用)	no	テキスト	端末と紐づけるための識別情報。	
120				[E]エージェントバージョン	-	-	端末にインストールされているエージェントのバージョン。	
121				[I]アクティベーションコード	-	-	-	
122				[I]通信日時	-	-	プロファイルの通信日時。 APNsフィードバックサービスを利用し管理外状態になったことを検知した機器は、通信時間に「(同期 不可)」の文言を表示する。	
123				[I]通信日時(エージェント)	-	-	iOS エージェントの通信日時。	
124				[I]通信日時(ブラウザ)	-	-	*browser Safety Managerの通信日時。	
125				[I]認証日時	-	-	エージェントをライセンス認証した日時。	※エクスポートのみ
126				[I]位置情報取得	-	-	位置情報取得の許可/不許可。	
127				[I]MDM構成プロファイル同期不可検知日時	-	-	MDM構成プロファイル同期不可検知日時	
128				[I]エージェント同期不可検知日時	-	-	エージェント同期不可検知日時	
129				[I]グローバルIPアドレス	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
130				[I]ポリシー	-	-	登録済みの登録済みのポリシー名。	
131				[I]ポリシー	-	-	登録済みの登録済みのポリシー名。	
132				[I]位置登録日時	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
133				[I]位置測定日時	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
134				[I]緯度	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
135				[I]経度	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
136				[I]測位プロバイダ	-	「GPS」 「Network」 「(Unknown)」	GoogleAssetのみ表示、それ以外は空白。	
137				[I.Android]モデル名	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
138				[I.Android]電話番号	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
139				[I.Android]ネットワークモード	-	-	エージェントが取得した、機器情報。 接続しているネットワーク方式を表示。	
140				[I.Android]ネットワークオペレーター	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
141				[I.Android]IMEI/MEID	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
142				[I.Android]ファームウェアバージョン	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
143				[I.Android]ビルド番号	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
144				[I.Android]シリアル番号	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
145				[I]Androidエージェント種別	-	「ストア版」 「従来版」	エージェントが取得した、Androidエージェント種別。	
146				[I.Android]電話番号[n]	-	-	エージェントが取得した、SIM情報。	
147				[I.Android]ネットワークオペレーター[n]	-	-	エージェントが取得した、SIM情報。	
148				[I.Android]IMEI/MEID[n]	-	-	エージェントが取得した、SIM情報。	
149				[I.Android]ICCID[n]	-	-	エージェントが取得した、SIM情報。	
150				[I.Android]SIM種別[n]	-	「Unknown」「物理SIM」「eSIM」	エージェントが取得した、SIM情報。	
151				[I.Android]ネットワークインターフェース[NICインデックス]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
152				[I.Android]SSID[N]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
153				[I.Android]MACアドレス[NICインデックス]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
154				[I.Android]IPアドレス[NICインデックス][IPアドレスインデックス]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
155				[I.Windows]電話番号[N]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
156				[I.Windows]現在のキャリアネットワーク[N]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
157				[I.Windows]IMEI/MEID[N]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
158				[I.Android]Bluetooth状態	-	「有効」 「無効」 「有効化中」 「無効化中」	エージェントが取得した、機器情報。	
159				[I.Android]位置情報の無線ネットワーク	-	「有効」 「無効」	エージェントが取得した、機器情報。 無線ネットワーク機能の有効/無効。	
160				[I.Android]位置情報のGPS機能	-	「有効」 「無効」	エージェントが取得した、機器情報。 GPS機能の有効/無効。	

項番	CSV名	チェックボックス	レポートの有無	カラム	必須	値(出力専用項目は固定値のみ記載)	備考	バリデーション(※1)
161				[!Android]バッテリー残量	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
162		Android/バッテリー		[!Android]バッテリー状態	-	「不明」 「充電中」 「放電中」 「充電していません」 「満タン」	エージェントが取得した、機器情報。	
163				[!Android]スクリーンロックのポリシー適合	-	「適合」 「不適合」	スクリーンロックの設定セットを割り当てたにもかかわらず、設定セットでの指定内容と端末の設定値に差異がある場合は不適合。	
164				[!Android]スクリーンロックのポリシー- 解除方法	-	「制限なし」 「パターン、PIN、またはパスワード」 「PINまたはパスワード」 「パスワード」 「数字を含むパスワード」 「パスワード」	エージェントが取得した、機器情報。 端末で指定されているスクリーンロックの解除方法。	
165				[!Android]スクリーンロックのポリシー- 文字数	-	-	エージェントが取得した、機器情報。 端末で指定されているパスワードの最低文字数。	
166				[!Android]スクリーンロックのパスワードの再利用	-	「制限なし」 「***回前のパスワードまでを禁止」	エージェントが取得した、機器情報。 端末で指定されているパスワード再利用ルール。	
167				[!Android]スクリーンロックのパスワードの有効期間	-	「制限なし」 「***日」	エージェントが取得した、機器情報。 端末で指定されている自動スクリーンロックまでの時間。	
168				[!Android]自動スクリーンロックまでの時間	-	「自動ロックしない」 「***秒」	エージェントが取得した、機器情報。 端末で指定されている自動ロックまでの時間。	
169		Android/ロック		[!Android]スクリーンロック解除失敗時の設定	-	「***回失敗でリモートロック」 「***回失敗でワイプ」 「リモートロック/ワイプを行わない」	エージェントが取得した、機器情報。 ロック解除に一定回数失敗した際の動作。	
170				[!Android]リモートロックの状態	-	「ロックされています」 「解除されています」	リモートロックされているかいないか。	
171				[!Android]スクリーンロック時の制限	-	「制限なし」 「全て制限する」 「制限機能を指定する」	端末でロック画面が表示されているときに、利用可能な機能を制限するか、しないか。	
172				[!Android]端末スクリーンロック中のカメラ	-	「有効」 「無効」	端末ロック中のカメラボタン(画面上)からのカメラ起動を制限するか、しないか。	
173				[!Android]スクリーンロック中の全ての通知	-	「有効」 「無効」	スクリーンロック画面に表示されるすべての通知を制限するか、しないか。	
174				[!Android]スクリーンロック中の業務領域内のアプリの通知	-	「有効」 「無効」	スクリーンロック画面に表示される業務領域内アプリの通知を制限するか、しないか。	
175				[!Android]スクリーンロック中の信頼できるエージェント(スマートロック)	-	「有効」 「無効」	スマートロック機能によるスクリーンロックの解除を制限するか、しないか。	
176				[!Android]スクリーンロック中の指紋によるロック解除	-	「有効」 「無効」	指紋によるロック画面解除を制限するか、しないか。	
177				[!Android]スクリーンロックパスワード変更の事前設定	-	「完了」 「未完了」	表示条件：[スクリーンロックパスワード変更の事前設定]にチェックがある場合	
178		Android/暗号化		[!Android]端末の暗号化	-	「端末が非対応です」 「暗号化されていません」 「暗号化中です」 「暗号化されています」	エージェントが取得した、機器情報。 暗号化されているかいないか。	
179				[!Android]root化状態	-	「root化状態」 「問題なし」	root化されているかいないか。	
180		Android/root化		[!Android]root化検知内容	-	「suコマンドが存在します」 「setuidされたコマンドが存在します」 「root化アプリケーション***がインストールされています」 「問題なし」	root化されていると判断した理由。	
181		Device Owner Mode		[!Android]Device Owner Mode	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
182		Android Enterprise		[!Android]Android Enterprise	-	-	Android Enterprise連携済か。	
183				[!Android]ファクトリーリセット保護状態	-	「有効(端末に登録済みのGoogleアカウントを使用する)」 「有効(Googleアカウントを指定する)」 「無効」	ファクトリーリセット保護状態	
184				[!Android]ファクトリーリセット保護用Googleアカウント	-	-	有効(端末に登録済みGoogleアカウントを使用する)…端末に登録済みのGoogleアカウント一覧 有効(Googleアカウントを指定する)…設定で指定したGoogleアカウント一覧	
185				[!Android:ウイルス対策機能]保護状態	-	「保護されています」 「保護されていません」 「インストールされていません」	ウイルス対策ソフトが判別した保護状態。	
186				[!Android:ウイルス対策機能]ウイルス対策ソフト名	-	-	端末にインストールされているウイルス対策ソフト名。	
187				[!Android:ウイルス対策機能]ウイルス対策機能	-	「有効」 「無効」	ウイルス対策機能の有効/無効。	
188				[!Android:ウイルス対策機能]アプリケーションバージョン	-	-	ウイルス対策ソフトのバージョン。	
189				[!Android:ウイルス対策機能]パターンファイルバージョン	-	-	パターンファイルのバージョン。	
190				[!Android:ウイルス対策機能]パターンファイル最終更新チェック日時	-	-	ウイルス対策ソフトがパターンファイルの更新有無を確認した最終日時。	
191				[!Android:ウイルス対策機能]パターンファイル最終更新チェック日時	-	-	ウイルス対策ソフトがパターンファイルを更新した最終日時。	
192				[!Android:ウイルス対策機能]スキャン最終実行日時	-	-	ウイルス対策ソフトがスキャンを実行した最終日時。	
193				[!Android:ウイルス対策機能]状態取得日時	-	-	エージェントがウイルス対策ソフトから情報を取得した最終日時。	
194		iOS/機器		[!iOS]デバイス名	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
195				[!iOS]電話番号	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
196				[!iOS]現在のキャリアネットワーク	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
197				[!iOS]ホームのキャリアネットワーク	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
198				[!iOS]契約者のキャリアネットワーク	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
199				[!iOS]IMEI	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
200				[!iOS]IMEID	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
201				[!iOS]OSバージョン	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
202				[!iOS]ビルドバージョン	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
203				[!iOS]モデル名	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	

項番	CSV名	チェックボックス	レポートの有無	カラム	必須	値(出力専用項目は固定値のみ記載)	備考	バリエーション(※1)
204				[iOS]モデル番号	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
205				[iOS]モデムファームウェアバージョン	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
206				[iOS]シリアル番号	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
207				[iOS]ExchangeActiveSync デバイスID	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
208				[iOS]MDMプロファイルトピック	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
209				[iOS]iUDID	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
210				[iOS]電話番号[n]	-	-	MDMプロトコルが取得したSIM情報。	
211				[iOS]現在のキャリアネットワーク[n]	-	-	MDMプロトコルが取得したSIM情報。	
212				[iOS]契約者のキャリアネットワーク[n]	-	-	MDMプロトコルが取得したSIM情報。	
213				[iOS]IMEI[n]	-	-	MDMプロトコルが取得したSIM情報。	
214				[iOS]IMEI0[n]	-	-	MDMプロトコルが取得したSIM情報。	
215				[iOS]CCID[n]	-	-	MDMプロトコルが取得したSIM情報。	
216				[iOS]EID[n]	-	-	MDMプロトコルが取得したSIM情報。	
217				[iOS]Bluetooth MACアドレス	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
218				[iOS]Wi-Fi MACアドレス	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
219				[iOS]インターネット共有(テザリング)	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
220				[iOS]監視対象	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
221				[iOS]バッテリー残量	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
222				[iOS]デバイス容量	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
223				[iOS]利用可能なデバイス容量	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
224				[iOS]Cloudバックアップ	-	「有効」 「無効」	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
225				[iOS]前回のiCloudバックアップ日時	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
226				[iOS]パスコード保護	-	「保護されています」 「保護されていません」	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
227				[iOS]パスコード準拠(デバイス)	-	「準拠しています」 「準拠していません」	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
228				[iOS]パスコード準拠(プロファイル)	-	「準拠しています」 「準拠していません」	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
229				[iOS]アップデートの名前	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
230				[iOS]アップデートのバージョン	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。 非表示	
231				[iOS]アップデートのビルド番号	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。 非表示	
232				[iOS]アップデートのステータス	-	「未ダウンロード」 「ダウンロード済み」 「ダウンロード中」	MDMプロトコルが取得した機器情報。 非表示	
233				[iOS]音声ローミング設定	-	「有効」 「無効」	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
234				[iOS]データローミング設定	-	「有効」 「無効」	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
235				[iOS]ローミング状態	-	「ローミング中です」 「ローミングしていません」	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
236				[iOS]ハードウェア暗号化レベル	-	「ブロックレベル暗号化」 「ファイルレベル暗号化」 「データ保護は有効です」 「データ保護は無効です」	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
237				[iOS]Jailbreak状態	-	「Jailbreak状態」 「問題なし」	Jailbreakされているかいないか。	
238				[iOS]iTunesStoreアカウント	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
239				[iOS]iTunesStoreアカウントハッシュ	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
240				[iOS]アクティベーションロック	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
241				[iOS]BypassCode	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
242				[iOS]ロケータサービス	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
243				[iOS]おやすみモード	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
244				[iOS]紛失モード	-	「有効」 「無効」	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
245				[iOS]Shared iPad設定	-	「有効」 「無効」	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
246				[iOS]Shared iPadユーザー最大数	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
247				[iOS]ADE ADE状態	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
248				[iOS]ADE ADE定義プロファイル(適用済)	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
249				[iOS]ADE モデル	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
250				[iOS]ADE ADE登録日時	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
251				[iOS]ADE 端末反映日時	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
252				[iMac OS]デバイス名	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
253				[iMac OS]OSバージョン	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
254				[iMac OS]ビルドバージョン	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
255				[iMac OS]モデル名	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
256				[iMac OS]モデル番号	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
257				[iMac OS]シリアル番号	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
258				[iMac OS]MDMプロファイルトピック	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
259				[iMac OS]Ethernet MACアドレス	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
260				[iMac OS]Wi-Fi MACアドレス	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
261				[iMac OS]Bluetooth MACアドレス	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
262				[iMac OS]デバイス容量	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
263				[iMac OS]利用可能なデバイス容量	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
264				[iMac OS]暗号化有無	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
265				[iMac OS]パーソナル復旧キー	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
266				[iMac OS]所属団体の復旧キー	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
267				[iWindows]コンピューター名	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
268				[iWindows]ワークグループ	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
269				[iWindows]ドメイン	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	

※エクスポートのみ

項目	CSV名	チェックボックス	レポートの有無	カラム	必須	値(出力専用項目は固定値のみ記載)	備考	バリデーション(※1)
270				[!Windows]Windowsバージョン	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
271		Windows/機器		[!Windows]WindowsプロダクトID	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
272				[!Windows]システム製造元	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
273				[!Windows]システムモデル	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
274				[!Windows]シリアル番号	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
275				[!Windows]コンピューターSID	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
276				[!Windows]ネットワークインターフェース[N]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
277				[!Windows]NIC名[N]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
278				[!Windows]接続方法[N]	-	「有線」 「無線」 「モバイル」 「Bluetooth」	エージェントが取得した、機器情報。	
279		Windows/ネットワーク		[!Windows]MACアドレス[NICインデックス]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
280				[!Windows]IPアドレス[NICインデックス][!IPアドレスインデックス]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
281				[!Windows]デフォルトゲートウェイ[N][M]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
282				[!Windows]DHCP[N]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
283				[!Windows]DHCPサーバー[N]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
284				[!Windows]DNSサーバー[N][M]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
285				[!Windows]DNSサフィックス[N]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
286				[!Windows]ネットワーク[N]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
287		Windows/プリンター		[!Windows]プリンター[N]名前	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
288				[!Windows]プリンター[N]ポート	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
289				[!Windows]種別	-	「デスクトップ」 「ノートPC」 「タブレット」	エージェントが取得した、機器情報。	
290		Windows/ハードウェア		[!Windows]CPU[N]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
291				[!Windows]メモリ	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
292				[!Windows]マザーボード	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
293				[!Windows]ビデオカード[N]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
294				[!Windows]TPM	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
295				[!Windows]BIOSメーカー	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
296		Windows/BIOS		[!Windows]BIOSバージョン	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
297				[!Windows]BIOS日付	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
298				[!Windows]リモートロックの状態	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
299				[!Windows]Windows自動更新	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
300				[!Windows]ドライブ[N]名前	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
301		Windows/ストレージ		[!Windows]ドライブ[N]総容量	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
302				[!Windows]ドライブ[N]空き容量	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
303				[!Windows]ドライブ[:]BitLockerの状態	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
304				[!Windows]ドライブ[:]暗号化状態	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
305				[!Windows]ドライブ[:]回復キー	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
306				[!Windows]ログオンユーザー[N]名前	-	例) 38333-WORK	エージェントが取得した、機器情報。	
307				[!Windows]ログオンユーザー[N]SID	-	例) S-1-5-21-2930738081-304104399-1823232940-1000	エージェントが取得した、機器情報。	
308				[!Windows]ログオンユーザー[N]既定のWebブラウザー名前	-	例) Google Chrome	エージェントが取得した、機器情報。	
309				[!Windows]ログオンユーザー[N]既定のWebブラウザーバージョン	-	例) 29.0.1547.76	エージェントが取得した、機器情報。	
310				[!Windows]ログオンユーザー[N]既定の電子メールプログラム名前	-	例) Thunderbird	エージェントが取得した、機器情報。	
311				[!Windows]ログオンユーザー[N]既定の電子メールプログラムバージョン	-	例) 17.0.8	エージェントが取得した、機器情報。	
312				[!Windows]ログオンユーザー[N]通常使うプリンター名前	-	例) RICOH imagio MP C3300 RPCS	エージェントが取得した、機器情報。	
313				[!Windows]ログオンユーザー[N]通常使うプリンターポート	-	例) 10.9.1.11	エージェントが取得した、機器情報。	
314				[!Windows]パスワードポリシー文字数	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
315				[!Windows]パスワードポリシー有効期間	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
316				[!Windows]パスワードポリシー履歴記録数	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
317				[!Windows]パスワードポリシー変更禁止期間	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
318				[!Windows]パスワードポリシー複雑なパスワードを強制する	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
319				[!Windows]リモートロックの状態	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
320				[!Windows]Windows自動更新	-	「未構成」 「更新プログラムを自動的にインストールする」 「更新プログラムをダウンロードするが、インストールを行うかどうかは選択する」 「更新プログラムを確認するが、ダウンロードとインストールを行うかどうかは選択する」	エージェントが取得した、機器情報。	
321				[!Windows]Windows Update]アクティブ時間開始時刻	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
322				[!Windows]Windows Update]アクティブ時間終了時刻	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
323				[!Windows]Windows Update]更新プログラムをいつインストールするかを選択	-	「半期チャンネル(対象指定)」 「半期チャンネル」	エージェントが取得した、機器情報。	
324				[!Windows]Windows Update]機能更新プログラムの延期日数	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
325				[!Windows]Windows Update]品質更新プログラムの延期日数	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
326		Windows/セキュリティ		[!Windows]Windows Defender]リアルタイム保護	-	「有効」 「無効」	エージェントが取得した、機器情報。	
327				[!Windows]Windows Defender]クラウド提供の保護	-	「有効」 「無効」	エージェントが取得した、機器情報。	
328				[!Windows]Windows Defender]サンプルの自動送信	-	「有効」 「無効」	エージェントが取得した、機器情報。	
329				[!Windows]Windows Defender]コントロールされたフォルダーアクセス	-	「有効」 「無効」	エージェントが取得した、機器情報。	
330				[!Windows]ファイアウォール[N]名前	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
331				[!Windows]ファイアウォール[N]状態	-	「有効」 「無効」	エージェントが取得した、機器情報。	
332				[!Windows]ウイルス対策ソフト[N]名前	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	

項番	CSV名	チェックボックス	レポートの有無	カラム	必須	値(出力専用項目は固定値のみ記載)	備考	バリデーション(※1)
333				[I:Windows:ウイルス対策ソフト-N]状態	-	「有効」 「無効」	エージェントが取得した、機器情報。	
334				[I:Windows:ウイルス対策ソフト-N]定義ファイル	-	「最新」 「古い」	エージェントが取得した、機器情報。	
335				[I:Windows:ウイルス対策ソフト-N]エンジンバージョン	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
336				[I:Windows:ウイルス対策ソフト-N]ハッシュファイルバージョン	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
337				[I:Windows:スパイウェア対策ソフト-N]名前	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
338				[I:Windows:スパイウェア対策ソフト-N]状態	-	「有効」 「無効」	エージェントが取得した、機器情報。	
339				[I:Windows:スパイウェア対策ソフト-N]定義ファイル	-	「最新」 「古い」	エージェントが取得した、機器情報。	
340				[I:Windows:スクリーンセーバー-N]ログオンユーザー名	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
341				[I:Windows:スクリーンセーバー-N]設定	-	「有効」 「無効」	エージェントが取得した、機器情報。	
342				[I:Windows:スクリーンセーバー-N]パスワードロック	-	「有効」 「無効」	エージェントが取得した、機器情報。	
343				[I:Windows:スクリーンセーバー-N]起動までの時間	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
344				[I:Windows:リモートデスクトップ]接続	-	「有効」 「無効」 「(Unknown)」	エージェントが取得した、機器情報。	
345				[I:Windows:リモートデスクトップ]ネットワークレベル認証	-	「有効」 「無効」 「(Unknown)」	エージェントが取得した、機器情報。	
346				[I:Device]デバイス名	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
347				[I:Device]IPアドレス	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
348				[I:Device]OS名	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
349				[I:Device]最終検出日時	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
350				[I:Device]簡推結果	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
351				[I:Device]用紙ユニット	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
352				[I:Device]トナー	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
353				[I:Device]カウンタ	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
354				[I:Device]エラー	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
355		管理 ※出力位置は機能パッケージによって異なる可能性があります。		[P]機能パッケージ名	no	「ON」	オプションパッケージを割り当てている機器が存在する場合のみ出力する。 基本パッケージは表示しない。	
356				[P:BusinessApp]ビジネスアプリパッケージ名	no	「ON」	ビジネスアプリパッケージを割り当てている機器が存在する場合のみ出力する。	
357				[S:Android]設定テンプレート	no			
358				[S:Android]エージェント個別管理	no			
359				[S:Android]位置情報管理	no			
360				[S:Android]アプリケーション禁止	no			
361				[S:Android]SDカード	no			
362				[S:Android]カメラ	no			
363				[S:Android]Bluetooth	no			
364				[S:Android]スクリーンロック	no			
365				[S:Android]リモートロック	no			
366				[S:Android]リモートワイフ	no			
367				[S:Android]Wi-Fiフィルタリング	no			
368				[S:Android]Webフィルタリング	no			
369				[S:Android]アプリケーション配信	no			
370				[S:Android]Wi-Fi	no			
371				[S:Android]お気に入り	no			
372				[S:Android]連絡先	no			
373				[S:Android]匿名化	no			
374				[S:Android]Web閲覧履歴	no			
375				[S:Android]発信先制限	no			
376				[S:Android]アプリケーション検知	no			
377				[S:Android]Secure Shield	no			
378				[S:Android]CA証明書管理	no	登録済みの設定セット名を入力		機器バリデーション
379				[S:Android]ゾーンポリシー構成	no			
380				[S:Android]ウイルス対策機能	no			
381				[S:Android]NFCキッピング設定	no			
382				[S:Android]クライアント証明書	no		クライアント証明書(デフォルト)に紐づく証明書を出力する。	
383				[S:Android]セキュリティ設定(DOM)	no			
384				[S:Android]ファクトリリセット保護	no			
385				[S:Android]アプリケーション非表示設定(DOM)	no			
386				[S:Android]SIMステータス変更検知	no			
387				[S:IOS]設定テンプレート	no			
388				[S:IOS]構成プロファイル	no			
389				[S:IOS]リモート設定	no			
390				[S:IOS]アプリケーション配信	no			
391				[S:IOS]シングルAPPモード	no			
392				[S:IOS]アプリケーション検知	no			
393				[S:IOS]Webフィルタリング	no			
394				[S:IOS]Web閲覧履歴	no			
395				[S:IOS]お気に入り	no			
396				[S:IOS]ADE定義プロファイル	no			
397				[S:IOS]ホーム画面レイアウト	no			
398				[S:IOS]SIMステータス変更検知	no			
399				[S:IOS]クライアント証明書	no		クライアント証明書(デフォルト)に紐づく証明書を出力する。	
400				[S:IOS:Exchange]Exchange ActiveSync ホスト	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 入力されている場合はExchangeの設定を行う。 空欄の場合はExchangeの設定を削除する。	
401				[S:IOS:Exchange]SSLを使用	no	「使用する」 「使用しない」	機器に設定する設定値を指定する。	
402				[S:IOS:Exchange]ドメイン	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。	
403				[S:IOS:Exchange]ユーザー	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。	

項番	CSV名	チェックボックス	レポートの有無	カラム	必須	値(出力専用項目は固定値のみ記載)	備考	バリデーション(※1)				
404	機器CSV	iOS/Exchange設定		[S:iOS:Exchange]ユーザー情報	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。	Exchange設定バリデーション				
405				[S:iOS:Exchange]メールアドレス	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。					
406				[S:iOS:Exchange]認証にOAuthを使用	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。					
407				[S:iOS:Exchange]OAuthサインインURL	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。					
409				[S:iOS:Exchange]OAuthトークンリクエストURL	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。					
				[S:iOS:Exchange]パスワード	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。					
410				[S:iOS:Exchange]認証資格情報	no	登録済みの証明書名を入力	機器に設定する固有証明書の名前を指定する。 空欄の場合は設定なし。 存在しない固有証明書名を指定した場合はエラー。					
411				[S:iOS:Exchange]過去のメールを同期	no	{0} {1} {3} {7} {14} {31}	機器に設定する設定値を指定する。					
412				[S:iOS:Exchange]メッセージの移動を許可	no	{許可する} {許可しない}	機器に設定する設定値を指定する。					
413				[S:iOS:Exchange]最近使ったアドレスの同期を許可	-	{許可する} {許可しない}	登録済みの設定情報。常に空出力。					
414				[S:iOS:Exchange]Mail Dropを許可	no	{許可する} {許可しない}	機器に設定する設定値を指定する。					
415				[S:iOS:Exchange]メールのみで使用	no	{メールのみ使用する} {制限しない}	機器に設定する設定値を指定する。					
416				VPN			[S:iOS:VPN]VPNホスト		no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 入力されている場合はVPNの設定を行う。 空欄の場合はVPNの設定を削除する。	
417							[S:iOS:VPN]接続タイプ		yes	{IKEv2} {L2TP} {PPTP} {IPSec}	機器に設定する設定値を指定する。	
418							[S:iOS:VPN]ユーザー認証方法		yes/no	{パスワード} {RSA SecurID}	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがL2TPまたはPPTPのときは必須。	
419	[S:iOS:VPN]ユーザーアカウント	no	テキスト				機器に設定する設定値を指定する。					
420	[S:iOS:VPN]ユーザーパスワード	no	テキスト				機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがL2TP/PPTPの場合はユーザー認証方法がRSA SecurIDだと入力不可。					
421	[S:iOS:VPN]ユーザー情報	yes	テキスト				機器に設定する設定値を指定する。					
422	[S:iOS:VPN]共有シークレット	no	テキスト				機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがPPTPの場合は入力不可。 接続タイプがIPSecの場合はコンピュータ認証が証明書だと入力不可。					
423	[S:iOS:VPN]全てのネットワークトラフィックをVPN接続経由で送信	no	{ON}				機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがL2TPまたはPPTP以外のときは入力不可。					
424	[S:iOS:VPN]暗号化レベル	yes/no	{なし} {自動} {最大}				機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがPPTPのときは必須。 接続タイプがPPTP以外のときは入力不可。					
425	[S:iOS:VPN]コンピュータ認証	yes/no	{共有シークレット/グループ名} {証明書}				機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIPSecのときは必須。 接続タイプがIPSec以外のときは入力不可。					
426	[S:iOS:VPN]固有名証明書	no	登録済みの証明書名を入力				機器に設定する固有証明書の名前を指定する。 空欄の場合は設定なし。 存在しない固有証明書名を指定した場合はエラー。					
427	[S:iOS:VPN]ユーザーPINを含む	no	{ON}				機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIPSecでコンピュータ認証が証明書以外のときは入力不可。					
428	[S:iOS:VPN]グループ名	no	テキスト				機器に設定する設定値を指定する。 コンピュータ認証が共有シークレット/グループ名以外のときは入力不可。					
429	[S:iOS:VPN]ハイブリッド認証を使用	no	{ON}				機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIPSecでコンピュータ認証が共有シークレット/グループ名以外のときは入力不可。					
430	[S:iOS:VPN]パスワードの入力を要求	no	{ON}				機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIPSecでコンピュータ認証が共有シークレット/グループ名以外のときは入力不可。					
431	[S:iOS:VPN]グループ	no	テキスト				機器に設定する設定値を指定する。 VPN接続タイプがCisco AnyConnect以外の時は空欄。					
432	[S:iOS:VPN]役割	no	テキスト				機器に設定する設定値を指定する。 VPN接続タイプがJuniper SSL以外の時は空欄。					
433	[S:iOS:VPN]保護領域	no	テキスト				機器に設定する設定値を指定する。 VPN接続タイプがJuniper SSL以外の時は空欄。					
434	[S:iOS:VPN]識別子	no	テキスト				機器に設定する設定値を指定する。 VPN接続タイプがカスタム SSL以外の時は空欄。					
435	[S:iOS:VPN]プロキシ設定	yes	{なし} {手動} {自動}				機器に設定する設定値を指定する。					
436	[S:iOS:VPN]プロキシサーバーホスト	no	テキスト				機器に設定する設定値を指定する。 プロキシ設定が手動以外のときは入力不可。					
437	[S:iOS:VPN]プロキシサーバーポート番号	no	テキスト				機器に設定する設定値を指定する。 プロキシ設定が手動以外のときは入力不可。					
438	[S:iOS:VPN]プロキシ接続ユーザー名	no	テキスト				機器に設定する設定値を指定する。 プロキシ設定が手動以外のときは入力不可。					
439	[S:iOS:VPN]プロキシ接続パスワード	no	テキスト				機器に設定する設定値を指定する。 プロキシ設定が手動以外のときは入力不可。					
440	[S:iOS:VPN]プロキシ設定取得URL	no	テキスト				機器に設定する設定値を指定する。 プロキシ設定が自動以外のときは入力不可。					
441	[S:iOS:VPN]備考	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。								
442	[S:iOS:VPN]VPN常時接続	yes/no	{ON}	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときは有効。								

項番	CSV名	チェックボックス	レポートの有無	カラム	必須	値(出力専用項目は固定値のみ記載)	備考	バリデーション(※1)
443				[S:IOS.VPN]ユーザーによる自動接続を無効化	yes/no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」のときのみ有効。	
444				[S:IOS.VPN]モバイルデータ通信とWi-Fi接続に同じトンネル構成を使用	yes/no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」のときのみ有効。	
445				[S:IOS.VPN]サーバ1	yes/no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。	
446				[S:IOS.VPN]リモート識別子1	yes/no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。	
447				[S:IOS.VPN]ローカル識別子1	yes/no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。 コンピュータ認証1が「証明書」のときのみ必須。	
448				[S:IOS.VPN]コンピュータ認証1	yes/no	「なし」 「共有シークレット」 「証明書」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。	
449				[S:IOS.VPN]共有シークレット1	yes/no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。 コンピュータ認証1が「共有シークレット」のときのみ必須。	
450				[S:IOS.VPN]証明書のタイプ1	yes/no	「RSA」 「ECDSA256」 「ECDSA384」 「ECDSA521」 「RSA-PSS」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。 コンピュータ認証1が「証明書」のときのみ必須。	
451				[S:IOS.VPN]固有名証明書1	yes/no	登録済の証明書名を入力	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。 コンピュータ認証1が「証明書」のときのみ必須。	
452				[S:IOS.VPN]サーバ証明書発行者のコモンネーム1	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。 コンピュータ認証1が「証明書」のときのみ必須。	
453				[S:IOS.VPN]サーバ証明書のコモンネーム1	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。 コンピュータ認証1が「証明書」のときのみ必須。	
454				[S:IOS.VPN]TLSの最小バージョン1	yes/no	「1.0」 「1.1」 「1.2」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。 「EAPを有効にする」が「ON」かつ「EAP認証」が「証明書」のときのみ必須。	
455				[S:IOS.VPN]TLSの最大バージョン1	yes/no	「1.0」 「1.1」 「1.2」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。 「EAPを有効にする」が「ON」かつ「EAP認証」が「証明書」のときのみ必須。	
456				[S:IOS.VPN]EAPを有効にする1	yes/no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。	
457				[S:IOS.VPN]待機時に接続解除1	yes/no	「接続を解除しない」 「一定期間後」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。 VPN常時接続が空欄のときのみ有効。	
458				[S:IOS.VPN]待機時に接続解除(分)1	yes/no	0から60	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。 待機時に接続解除1が「一定期間後」のときのみ必須。	
459				[S:IOS.VPN]待機時に接続解除(秒)1	yes/no	0から59	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。 待機時に接続解除1が「一定期間後」のときのみ必須。	
460				[S:IOS.VPN]EAP認証1	yes/no	「ユーザ名/パスワード」 「証明書」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。 EAPを有効にする1が「ON」のときのみ必須。	
461				[S:IOS.VPN]EAP認証 - アカウト1	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。 EAP認証1が「ユーザ名/パスワード」の場合のみ有効。	
462				[S:IOS.VPN]EAP認証 - パスワード1	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。 EAP認証1が「ユーザ名/パスワード」の場合のみ有効。	
463				[S:IOS.VPN]デバイスのスリープ中もNAT KeepAliveを有効にする1	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」のときのみ有効。	
464				[S:IOS.VPN]NAT KeepAliveの間隔(秒単位)1	no	20から1440	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」のときのみ有効。	
465				[S:IOS.VPN]DPD(デッドピア検出)のレート1	yes/no	「なし」 「低」 「中」 「高」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。	
466				[S:IOS.VPN]リダイレクトを無効にする1	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。	
467				[S:IOS.VPN]モバイル環境とマルチホーミングを無効にする1	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。	
468				[S:IOS.VPN]IPv4 / IPv6 内部サブネットの属性を使用する1	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。	
469				[S:IOS.VPN]Perfect Forward Secrecy を有効にする1	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。	
470				[S:IOS.VPN]証明書失効チェックを有効にする1	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。	
471				[S:IOS.VPN]モバイル通信のフォールバックを有効にする1	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。	
472				[S:IOS.VPN]VPN経由のルートをローカルのルートより優先する1	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。	
473				[S:IOS.VPN]APNsネットワークトラフィックをトンネルから除外する1	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。	

項番	CSV名	チェックボックス	レポートの有無	カラム	必須	値(出力専用項目は固定値のみ記載)	備考	バリデーション(※1)
474				[S:iOS.VPN]セラーサービスのネットワークトラフィックをトンネルから除外する1	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。	
475				[S:iOS.VPN]すべてのローカルネットワークトラフィックをVPN以外のルートにルーティングする1	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。	
476				[S:iOS.VPN]すべてのトラフィックをVPN経由のルートにルーティングする1	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。	
477				[S:iOS.VPN]最大転送単位 (MTU)1	yes/no	1280から1400まで	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。	
478				[S:iOS.VPN]サーバ2	yes/no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」かつ、モバイルデータ通信とWi-Fi接続に同じトンネル構成を使用が空欄の場合は要設定。	
479				[S:iOS.VPN]リモート識別子2	yes/no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」かつ、モバイルデータ通信とWi-Fi接続に同じトンネル構成を使用が空欄の場合は要設定。	
480				[S:iOS.VPN]ローカル識別子2	yes/no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」かつ、モバイルデータ通信とWi-Fi接続に同じトンネル構成を使用が空欄の場合は要設定。	
481				[S:iOS.VPN]コンピュータ認証2	yes/no	「なし」 「共有シークレット」 「証明書」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」かつ、モバイルデータ通信とWi-Fi接続に同じトンネル構成を使用が空欄の場合は要設定。	
482				[S:iOS.VPN]共有シークレット2	yes/no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」かつ、モバイルデータ通信とWi-Fi接続に同じトンネル構成を使用が空欄の場合は要設定。 コンピュータ認証2が「共有シークレット」のときのみ必須。	
483				[S:iOS.VPN]証明書のタイプ2	yes/no	「RSA」 「ECDSA256」 「ECDSA384」 「ECDSA521」 「RSA-PSS」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」かつ、モバイルデータ通信とWi-Fi接続に同じトンネル構成を使用が空欄の場合は要設定。 コンピュータ認証2が「証明書」のときのみ必須。	
484				[S:iOS.VPN]固有名証明書2	yes/no	登録済の証明書名を入力	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」かつ、モバイルデータ通信とWi-Fi接続に同じトンネル構成を使用が空欄の場合は要設定。 コンピュータ認証2が「証明書」のときのみ必須。	
485				[S:iOS.VPN]サーバ証明書発行者の共通ネーム2	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」かつ、モバイルデータ通信とWi-Fi接続に同じトンネル構成を使用が空欄の場合は要設定。 コンピュータ認証2が「証明書」のときのみ有効。	
486		VPN設定		[S:iOS.VPN]サーバ証明書の共通ネーム2	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」かつ、モバイルデータ通信とWi-Fi接続に同じトンネル構成を使用が空欄の場合は要設定。 コンピュータ認証2が「証明書」のときのみ必須。	VPN設定 バリデーション ※CSVのみ
487				[S:iOS.VPN]TLSの最小バージョン2	yes/no	「1.0」 「1.1」 「1.2」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」かつ、モバイルデータ通信とWi-Fi接続に同じトンネル構成を使用が空欄の場合は要設定。 EAPを有効にする2が「ON」かつ、EAP認証2が「証明書」のときのみ必須。	
488				[S:iOS.VPN]TLSの最大バージョン2	yes/no	「1.0」 「1.1」 「1.2」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」かつ、モバイルデータ通信とWi-Fi接続に同じトンネル構成を使用が空欄の場合は要設定。 EAPを有効にする2が「ON」かつ、EAP認証2が「証明書」のときのみ必須。	
489				[S:iOS.VPN]EAPを有効にする2	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」かつ、モバイルデータ通信とWi-Fi接続に同じトンネル構成を使用が空欄の場合は要設定。	
490				[S:iOS.VPN]待機時に接続解除2	yes/no	「接続を解除しない」 「一定期間後」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」かつ、モバイルデータ通信とWi-Fi接続に同じトンネル構成を使用が空欄の場合は要設定。 VPN常時接続が空欄のときのみ有効。	
491				[S:iOS.VPN]待機時に接続解除(分)2	yes/no	0から60	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」かつ、モバイルデータ通信とWi-Fi接続に同じトンネル構成を使用が空欄の場合は要設定。 待機時に接続解除2が「一定期間後」のときのみ必須。	
492				[S:iOS.VPN]待機時に接続解除(秒)2	yes/no	0から59	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」かつ、モバイルデータ通信とWi-Fi接続に同じトンネル構成を使用が空欄の場合は要設定。 待機時に接続解除2が「一定期間後」のときのみ必須。	
493				[S:iOS.VPN]EAP認証2	yes/no	「ユーザ名/パスワード」 「証明書」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプが「KEv2」のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」かつ、モバイルデータ通信とWi-Fi接続に同じトンネル構成を使用が空欄の場合は要設定。 EAPを有効にする2が「ON」のときのみ必須。	

項番	CSV名	チェックボックス	レポートの有無	カラム	必須	値(出力専用項目は固定値のみ記載)	備考	バリデーション(※1)
494				[S:IOS:VPN]EAP認証 - アカウント2	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」かつ、モバイルデータ通信とWi-Fi接続に同じトンネル構成を使用が空欄の場合は要設定。 EAP認証が「ユーザ名/パスワード」の場合のみ有効。	
495				[S:IOS:VPN]EAP認証 - パスワード2	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」かつ、モバイルデータ通信とWi-Fi接続に同じトンネル構成を使用が空欄の場合は要設定。 EAP認証が「ユーザ名/パスワード」の場合のみ有効。	
496				[S:IOS:VPN]デバイスのスリープ中もNAT KeepAliveを有効にする2	yes/no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」かつ、モバイルデータ通信とWi-Fi接続に同じトンネル構成を使用が空欄の場合は要設定。 VPN常時接続が「ON」のときのみ有効。	
497				[S:IOS:VPN]NAT KeepAliveの間隔(秒単位)2	yes/no	20から1440	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」かつ、モバイルデータ通信とWi-Fi接続に同じトンネル構成を使用が空欄の場合は要設定。 VPN常時接続が「ON」のときのみ有効。	
498				[S:IOS:VPN]DPD(デッドピア検出)のレート2	yes/no	「なし」 「低」 「中」 「高」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」かつ、モバイルデータ通信とWi-Fi接続に同じトンネル構成を使用が空欄の場合は要設定。 VPN常時接続が「ON」かつ、モバイルデータ通信とWi-Fi接続に同じトンネル構成を使用が空欄の場合は要設定。	
499				[S:IOS:VPN]リダイレクトを無効にする2	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」かつ、モバイルデータ通信とWi-Fi接続に同じトンネル構成を使用が空欄の場合は要設定。	
500				[S:IOS:VPN]モバイル環境とマルチホーミングを無効にする2	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」かつ、モバイルデータ通信とWi-Fi接続に同じトンネル構成を使用が空欄の場合は要設定。	
501				[S:IOS:VPN]IPv4 / IPv6 内部サブネットの属性を使用する2	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」かつ、モバイルデータ通信とWi-Fi接続に同じトンネル構成を使用が空欄の場合は要設定。	
502				[S:IOS:VPN]Perfect Forward Secrecy を有効にする2	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」かつ、モバイルデータ通信とWi-Fi接続に同じトンネル構成を使用が空欄の場合は要設定。	
503				[S:IOS:VPN]証明書失効チェックを有効にする2	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」かつ、モバイルデータ通信とWi-Fi接続に同じトンネル構成を使用が空欄の場合は要設定。	
504				[S:IOS:VPN]モバイル通信のフォールバックを有効にする2	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」かつ、モバイルデータ通信とWi-Fi接続に同じトンネル構成を使用が空欄の場合は要設定。	
505				[S:IOS:VPN]VPN経由のルートをローカルのルートより優先する2	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」かつ、モバイルデータ通信とWi-Fi接続に同じトンネル構成を使用が空欄の場合は要設定。	
506				[S:IOS:VPN]APNsネットワークトラフィックをトンネルから除外する2	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」かつ、モバイルデータ通信とWi-Fi接続に同じトンネル構成を使用が空欄の場合は要設定。	
507				[S:IOS:VPN]セルラーサービスのネットワークトラフィックをトンネルから除外する2	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」かつ、モバイルデータ通信とWi-Fi接続に同じトンネル構成を使用が空欄の場合は要設定。	
508				[S:IOS:VPN]すべてのローカルネットワークトラフィックをVPN以外のルートにルーティングする2	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」かつ、モバイルデータ通信とWi-Fi接続に同じトンネル構成を使用が空欄の場合は要設定。	
509				[S:IOS:VPN]すべてのトラフィックをVPN経由のルートにルーティングする2	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」かつ、モバイルデータ通信とWi-Fi接続に同じトンネル構成を使用が空欄の場合は要設定。	
510				[S:IOS:VPN]最大転送単位 (MTU)2	yes/no	1280から1400まで	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 VPN常時接続が「ON」かつ、モバイルデータ通信とWi-Fi接続に同じトンネル構成を使用が空欄の場合は要設定。	
511				[S:IOS:VPN]オンデマンドVPNを有効にする	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 VPN常時接続が空欄のときのみ有効。	
512				[S:IOS:VPN]ユーザーによるオンデマンドVPNの切り替えを無効にする	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 オンデマンドVPNを有効にする「ON」のときのみ有効。	

項番	CSV名	チェックボックス	レポートの有無	コラム	必須	値(出力専用項目は固定値のみ記載)	備考	バリデーション(※1)
513				[S:IOS:VPN]オンデマンドVPNルール	no		機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 オンデマンドVPNを有効にするが「ON」のときのみ有効。	
514				[S:IOS:VPN]IKE SA 暗号化アルゴリズム	no	「DES」 「3DES」 「AES-128」 「AES-256」 「AES-128-GCM」 「AES-256-GCM」 「ChaCha20Poly1305」	機器に設定する設定値を指定する。 省略時は「AES-256」を設定。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
515				[S:IOS:VPN]IKE SA 整合性アルゴリズム	no	「SHA1-96」 「SHA1-160」 「SHA2-256」 「SHA2-384」 「SHA2-512」	機器に設定する設定値を指定する。 省略時は「SHA2-256」を設定。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
516				[S:IOS:VPN]IKE SA Diffie-Hellman グループ	no	「1」、「2」、「5」、「14」、「15」、「16」、「17」、 「18」、「19」、「20」、「21」、「31」、「32」	機器に設定する設定値を指定する。 省略時は「14」を設定。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
517				[S:IOS:VPN]IKE SA 存続期間(分単位)	no	10から1440まで	機器に設定する設定値を指定する。 省略時は「1440」を設定。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
518				[S:IOS:VPN]子 SA 暗号化アルゴリズム	no	「DES」 「3DES」 「AES-128」 「AES-256」 「AES-128-GCM」 「AES-256-GCM」 「ChaCha20Poly1305」	機器に設定する設定値を指定する。 省略時は「AES-256」を設定。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
519				[S:IOS:VPN]子 SA 整合性アルゴリズム	no	「SHA1-96」 「SHA1-160」 「SHA2-256」 「SHA2-384」 「SHA2-512」	機器に設定する設定値を指定する。 省略時は「SHA2-256」を設定。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
520				[S:IOS:VPN]子 SA Diffie-Hellman グループ	no	「1」、「2」、「5」、「14」、「15」、「16」、「17」、 「18」、「19」、「20」、「21」、「31」、「32」	機器に設定する設定値を指定する。 省略時は「14」を設定。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
521				[S:IOS:VPN]子 SA 存続期間(分単位)	no	10から1440まで	機器に設定する設定値を指定する。 省略時は「1440」を設定。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
522				[S:IOS:VPN]サービス例外 ボイスメール	no	「トンネル経由のトラフィックを許可」 「トンネル外からのトラフィックを許可」 「トラフィックを禁止」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
523				[S:IOS:VPN]サービス例外 AirPrint	no	「トンネル経由のトラフィックを許可」 「トンネル外からのトラフィックを許可」 「トラフィックを禁止」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
524				[S:IOS:VPN]サービス例外 モバイル通信サービス	no	「トンネル経由のトラフィックを許可」 「トンネル外からのトラフィックを許可」 「トラフィックを禁止」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
525				[S:IOS:VPN]VPNトンネル外からのキャプティブWebサイトのトラフィックを許可	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
526				[S:IOS:VPN]VPNトンネル外からもすべてのキャプティブネットワークAppのトラフィックを許可	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
527				[S:IOS:VPN]キャプティブネットワークAppのバンドルID	no	XML形式で設定	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。 VPNトンネル外からもすべてのキャプティブネットワークAppのトラフィックを許可が空欄のときのみ有効。	
528				[S:IOS:VPN]例外的に通信を許可するアプリケーション	no	XML形式で設定	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
529				[S:IOS:VPN]DNSサーバアドレス	no	XML形式で設定	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
530				[S:IOS:VPN]ドメイン名	no	テキスト	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
531				[S:IOS:VPN]DNS検索ドメイン	no	XML形式で設定	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
532				[S:IOS:VPN]DNS追加一致ドメイン	no	XML形式で設定	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
533				[S:IOS:VPN]追加ドメインを検索ドメインのリゾルバーに含める	no	「ON」	機器に設定する設定値を指定する。 接続タイプがIKEv2のときのみ有効。	
534				[I:IOS:「Appとブック」]adam_id(アプリケーション名)	-	-	adam_idはトーンに結び付けられたiTunes StoreのアプリケーションID。 アプリケーションの情報が取得できなかった場合は、コラム名の「(アプリケーション名)」の部分を表示	
535				[S:IOS:「Appとブック」]「Appとブック」設定テンプレート	no	登録済みの設定テンプレート名を入力		「Appとブック」設定テンプレート
536				[S:IOS:「Appとブック」]「Appとブック」設定	no	「ON」	「Appとブック」設定を使用する場合は「ON」を指定。	バリデーション
537				[S:ユーザー設定:「Appとブック」]「Appとブック」設定テンプレート	no	-		
538				[S:Windows]設定テンプレート	no			
539				[S:Windows]エージェント個別管理	no			
540				[S:Windows]アプリケーション禁止	no			
541				[S:Windows]USB	no			
542				[S:Windows]CD/DVD/ブルーレイ	no			
543				[S:Windows]Wi-Fiフィルタリング	no			
544				[S:Windows]システム設定・診断	no			

項番	CSV名	チェックボックス	レポートの有無	カラム	必須	値(出力専用項目は固定値のみ記載)	備考	バリデーション(※1)	
545	証明書一括削除用CSV	Windows/設定 ※「～(継承)」項目は各設定項目で「所属組織に從う」が選択されている場合に「ON」と表示されます。	あり	[S:Windows]システムセキュリティ	no	登録済みの設定セット名を入力	機器に設定する設定の名前を指定する。 空欄の場合は設定なし。 存在しない設定名を指定した場合はエラー。	機器バリデーション	
546				[S:Windows]暗号化	no				
547				[S:Windows]プロキシ	no				
548				[S:Windows]お気に入り	no				
549				[S:Windows]CA証明書管理	no				
550				[S:Windows]スクリーンロック	no				
551				[S:Windows]位置情報管理	no				
552				[S:Windows]ゾーンポリシー構成	no				
558				[S:Windows]Webフィルタリング(MS-MDM)	no				
559				[S:Windows]アプリフィルタリング(MS-MDM)	no				
555				[S:Windows]クライアント証明書	no				クライアント証明書(デフォルト)に紐づく証明書名を出力する。
556				[S:Windows]クライアント証明書:使用する証明書ストア	no				
557				[S:Windows]クライアント証明書:インストール先のユーザー名	no				
547				証明書一括紐付け用CSV	除外機器を含める				なし
559	[S:削除フラグ]	no	-			-	-	-	
560	証明書一括紐付け用CSV	除外機器を含める	なし	[I]機器名	no	-	-	-	
561				[S:クライアント証明書(デフォルト)]	no	-	-	-	-
562				[S:クライアント証明書[N]]	no	-	-	-	
563				[I]除外機器	-	-	エージェントが取得した、機器情報。		
564				[S:Android]機器	-	-	エージェントが取得した、機器情報。常に空出力。		
565				[S:IOS]機器	-	-	エージェントが取得した、機器情報。常に空出力。		
566				[S:Mac OS]機器	-	-	エージェントが取得した、機器情報。常に空出力。		
567				[S:Windows]機器	-	-	エージェントが取得した、機器情報。常に空出力。		
568				[S:資産管理対象機器]	-	-	エージェントが取得した、機器情報。常に空出力。		
569				[F]機器名	-	-	エージェントが取得した、機器情報。		
570				[S]種別	-	-	エージェントが取得した、機器情報。		
571				[S]ユーザー	-	-	エージェントが取得した、機器情報。常に空出力。		
572				[G]分類名	-	-	エージェントが取得した、機器情報。常に空出力。		
573				[G]項目名	-	-	エージェントが取得した、機器情報。常に空出力。		
574				[F]MACアドレス(端末識別用)	-	-	エージェントが取得した、機器情報。		
575				[F]電話番号(端末識別用)	-	-	エージェントが取得した、機器情報。常に空出力。		
576				[F]IMEI/MEID(端末識別用)	-	-	エージェントが取得した、機器情報。常に空出力。		
577				[F]シリアル番号(端末識別用)	-	-	エージェントが取得した、機器情報。常に空出力。		
578				[I]グローバルIPアドレス	-	-	エージェントが取得した、機器情報。		
579				[I:Device]デバイス名	-	-	エージェントが取得した、機器情報。		
580				[I:Device]IPアドレス	-	-	エージェントが取得した、機器情報。		
581				[I:Device]OS名	-	-	エージェントが取得した、機器情報。		
582				[I:Device]最終検出日時	-	-	エージェントが取得した、機器情報。		
583				[I:Device]類推結果	-	-	エージェントが取得した、機器情報。		
584				[I:Device]用紙ユニット	-	-	エージェントが取得した、機器情報。		
585				[I:Device]トナー	-	-	エージェントが取得した、機器情報。		
586				[I:Device]カウンター	-	-	エージェントが取得した、機器情報。		
587				[I:Device]エラー	-	-	エージェントが取得した、機器情報。		
588				[S:Android]エージェント個別管理	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
589				[S:Android]位置情報管理	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
590				[S:Android]アプリケーション禁止	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
591				[S:Android]USB	-	例)USB許可設定	登録済みの設定セット名。		
592				[S:Android]SDカード	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
593				[S:Android]カメラ	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
594				[S:Android]Bluetooth	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
595				[S:Android]スクリーンロック	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
596				[S:Android]リモートロック	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
597				[S:Android]リモートワイプ	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
598				[S:Android]Wi-Fiフィルタリング	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
599				[S:Android]Webフィルタリング	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
600				[S:Android]アプリケーション配信	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
601				[S:Android]Wi-Fi	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
602				[S:Android]お気に入り	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
603				[S:Android]連絡先	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
604				[S:Android]暗号化	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
605				[S:Android]Web閲覧履歴	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
606				[S:Android]発信先制限	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
607				[S:Android]アプリケーション検知	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
608				[S:Android]Secure Shield	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
609				[S:Android]CA証明書管理	-	例)CA証明書管理設定名	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
610				[S:Android]ゾーンポリシー構成	-	例)ゾーン変更通知設定	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
611				[S:Android]ウイルス対策機能	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
612				[S:Android]NFCシステム設定	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
613				[S:Android]セキュリティ(設定:DOM)	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
614				[S:Android]ファクトリーリセット保護	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
615				[S:Android]アプリケーション非表示設定(DOM)	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
616				[S:Android]SIMステータス変更検知	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
617				[S:IOS]構成プロファイル	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
618				[S:IOS]ローミング設定	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
619				[S:IOS]アプリケーション配信	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
620				[S:IOS]シングルAPPモード	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
621				[S:IOS]アプリケーション検知	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
622				[S:IOS]Webフィルタリング	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
623				[S:IOS]Web閲覧履歴	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
624				[S:IOS]お気に入り	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
625				[S:IOS]Ade定義プロファイル	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
626				[S:IOS]ホーム画面レイアウト	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
627				[S:IOS]SIMステータス変更検知	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。		
628				[S:IOS:Exchange]Exchange ActiveSync ホスト	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。		
629				[S:IOS:Exchange]SSLを使用	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。		

※エクスポートのみ

項番	CSV名	チェックボックス	レポートの有無	カラム	必須	値(出力専用項目は固定値のみ記載)	備考	バリデーション(※1)
630				[S:IOS.Exchange]ドメイン	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
631				[S:IOS.Exchange]ユーザー情報	-	例)所属ユーザーの情報を利用しない	登録済みの設定情報。	
632				[S:IOS.Exchange]ユーザー	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
633				[S:IOS.Exchange]メールアドレス	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
634				[S:IOS.Exchange]パスワード	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
635				[S:IOS.Exchange]認証資格情報	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
636				[S:IOS.Exchange]過去のメールを同期	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
637				[S:IOS.Exchange]メッセージの移動を許可	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
638				[S:IOS.Exchange]最近使ったアドレスの同期を許可	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
639				[S:IOS.Exchange]メールのみで使用	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
640				[S:IOS.VPN]VPNホスト	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
641				[S:IOS.VPN]接続タイプ	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
642				[S:IOS.VPN]ユーザー認証方法	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
643				[S:IOS.VPN]ユーザー情報	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
644				[S:IOS.VPN]ユーザーアカウント	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
645				[S:IOS.VPN]ユーザーパスワード	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
646				[S:IOS.VPN]共有シークレット	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
647				[S:IOS.VPN]全てのネットワークトラフィックをVPN接続経由で送信	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
648				[S:IOS.VPN]暗号化レベル	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
649				[S:IOS.VPN]コンピュータ認証	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
650				[S:IOS.VPN]固有名証明書	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
651				[S:IOS.VPN]ユーザーPINを含む	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
652				[S:IOS.VPN]グループ名	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
653				[S:IOS.VPN]ハイブリッド認証を使用	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
654				[S:IOS.VPN]パスワードの入力を要求	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
655				[S:IOS.VPN]プロキシ設定	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
656				[S:IOS.VPN]プロキシサーバーホスト	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
657				[S:IOS.VPN]プロキシサーバーポート番号	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
658				[S:IOS.VPN]プロキシ接続ユーザー名	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
659				[S:IOS.VPN]プロキシ接続パスワード	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
660				[S:IOS.VPN]プロキシ接続URL	-	-	登録済みの設定情報。常に空出力。	
661				[S:Windows]エージェント識別管理	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
662				[S:Windows]アプリケーション禁止	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
663				[S:Windows]USB	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
664				[S:Windows]CD/DVD/ブルーレイ	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
665				[S:Windows]Wi-Fiフィルタリング	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
666				[S:Windows]システム設定-診断	-	例)ドライブ空き容量設定	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
667				[S:Windows]システムセキュリティ	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
668				[S:Windows]暗号化	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
669				[S:Windows]プロキシ	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
670				[S:Windows]お気に入り	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
671				[S:Windows]CA証明書管理	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
672				[S:Windows]スクリーンロック	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
673				[S:Windows]位置情報管理	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
674				[S:Windows]ゾーンポリシー構成	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
675				[S:Windows]Webフィルタリング(MS-MDM)	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
676				[S:Windows]アプリフィルタリング(MS-MDM)(継承)	-	-	登録済みの設定セット名。常に空出力。	
677				姓	-	-	15文字以内。制御文字は不可。	
678				名	-	-	15文字以内。制御文字は不可。	
679				姓(フリガナ)	※2	テキスト	全角カタカナ。半角カタカナ。半角英数字。半角空白で、15文字以内。制御文字は不可。	
680	連絡先CSV	連絡先 ※標準出力項目	なし	名(フリガナ)	-	-	全角カタカナ。半角カタカナ。半角英数字。半角空白で、15文字以内。制御文字は不可。	連絡先バリデーション
681				電話番号	no	テキスト	半角数字とハイフン「-」、プラス「+」、アスタリスク「*」、ナンバーサイン「#」、カンマ「,」で、20文字以内。 ※セルの表示形式を「文字列」と指定すると、頭文字の「0」が消えない。 ※頭文字「TEL」を付与することも、頭文字の「0」が消えない。	連絡先(連絡先)バリデーション
682				メールアドレス	no	テキスト	半角英数字と記号で、「...@...」という形式で入力すること。	
683				GUID(新規追加の場合は空欄)	-	-	変更インポート時には必須 変更インポート時にcsvファイル内で重複チェック	
684				姓	-	-	24文字以内。制御文字は不可。	
685				名	-	-	24文字以内。制御文字は不可。	
686				姓(フリガナ)	※2	テキスト	全角カタカナ。半角カタカナ。半角英数字。半角空白で、24文字以内。制御文字は不可。	
687				名(フリガナ)	-	-	全角カタカナ。半角カタカナ。半角英数字。半角空白で、24文字以内。制御文字は不可。	
688				電話番号	no	テキスト	半角数字とハイフン「-」、プラス「+」、アスタリスク「*」、ナンバーサイン「#」、セミコロン「;」、カンマ「,」で、32文字(32byte)以内。 ※セルの表示形式を「文字列」と指定すると、頭文字の「0」が消えない。 ※頭文字「TEL」を付与することも、頭文字の「0」が消えない。	
689				メールアドレス	no	テキスト	半角英数字と記号で、255文字以内。「...@...」という形式で入力すること。	
690	共有アドレス帳OSV(FP)	共有アドレス帳 ※標準出力項目	なし	電話番号2	no	テキスト	半角数字とハイフン「-」、プラス「+」、アスタリスク「*」、ナンバーサイン「#」、セミコロン「;」、カンマ「,」で、32文字(32byte)以内。 ※セルの表示形式を「文字列」と指定すると、頭文字の「0」が消えない。 ※頭文字「TEL」を付与することも、頭文字の「0」が消えない。	共有アドレス帳バリデーション
691				メールアドレス2	no	テキスト	半角英数字と記号で、255文字以内。「...@...」という形式で入力すること。	
692				電話番号3	no	テキスト	半角数字とハイフン「-」、プラス「+」、アスタリスク「*」、ナンバーサイン「#」、セミコロン「;」、カンマ「,」で、32文字(32byte)以内。 ※セルの表示形式を「文字列」と指定すると、頭文字の「0」が消えない。 ※頭文字「TEL」を付与することも、頭文字の「0」が消えない。	
693				メールアドレス3	no	テキスト	半角英数字と記号で、255文字以内。「...@...」という形式で入力すること。	
694				グループNo.	no	テキスト	「0」から「19」までの半角数字を入力すること。	
695				削除(削除する:1)	-	-	変更インポート時には必須 「1」または空欄 「1」と入力された行を物理削除	
696				[]アプリケーション名	-	-	MDM機能により取得した、機器情報。 ※Android機器のアプリのバージョンアップを行った場合は、更新したアプリ名が表示される。	
697				[]パッケージ名/アプリケーションID	-	-	MDM機能により取得した、機器情報。	

項目	CSV名	チェックボックス	レポートの有無	カラム	必須	値(出力専用項目は固定値のみ記載)	備考	バリエーション(※1)
698	アプリケーション ※標準出力項目			[I]バージョン番号	-	-	MDM機能により取得した、機器情報。	
699				[I]バージョン名	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
700				[I]インストール日時	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
701				[I]アップデート日時	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
702				[I]アプリケーションサイズ	-	-	MDM機能により取得した、機器情報。	
703				[I]データサイズ	-	-	MDM機能により取得した、機器情報。	
704				[I]キャッシュサイズ	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
705				[I]ステータス	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
706				[I]製品ファミリー	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
707				[I]発行元	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
708				[I]インストール先	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
709				[I]プロダクトID	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
710				[I]パッケージファミリー名	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
711				[I]ライセンス形態	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
712				[I]ライセンス認証	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
713				[I]インストール済み	-	-	MDM機能により取得した、機器情報。	
714				[I]実行可能	-	-	MDM機能により取得した、機器情報。	
715				[I]外部バージョンID (iTunes Search API用)	-	-	MDM機能により取得した、機器情報。 アプリケーションの自動バージョンアップを判定する情報。	
716				[I]App Store機能を利用可能	-	-	MDM機能により取得した、機器情報。	
717				[I]Appとブック管理記布	-	-	MDM機能により取得した、機器情報。	
718	[I]ベータ版アプリ	-	-	MDM機能により取得した、機器情報。				
719	[I]アドホックコード署名	-	-	MDM機能により取得した、機器情報。				
720	[I]アップデート可能	-	-	MDM機能により取得した、機器情報。				
721	検知結果			[I]検知結果	-	「推奨」 「非推奨」	アプリケーション検知に関する情報。	
722	機器			[I]機器GUID	-	-	あらかじめシステムがユーザーに対して付与している値。	
723				[I]機器名	-	例)HTL22 [99000291064573]	MDM機能により取得した、機器情報。	
724	管理		あり	[I]OSバージョン	-	-	Android、iOS、Windowsから。 機器インポート(新規)時には出力されません。 紐づいているユーザーに関する情報。	
725				[S]ユーザー	-	-	機器が所属する組織の名前を指定する。 空欄の場合は組織に所属しない。 存在しない組織名を指定した場合はエラー。	
726				[S]組織	-	組織にて既に設定している「組織名」 を入力。		
727				[I]ユーザー氏名	-	-	紐づけているユーザーに関する情報。サーバー設定で有効時のみ	
728				[I]ユーザー社員番号	-	-	紐づけているユーザーに関する情報。サーバー設定で有効時のみ	
729				[G]分属名	-	-	紐づけているユーザーに関する情報。	
730				[C]項目名	-	-	紐づけているユーザーに関する情報。	
731				[I]エージェントバージョン	-	-	端末にインストールされているエージェントのバージョン。	
732				[I]通信日時	-	-	エージェントが管理サーバーと通信した最終日時。	
733				[I]認証日時	-	-	エージェントをライセンス認証した日時。	
734	[I]位置情報取得	-	-	位置情報取得の許可/不許可。				
735	管理 ※出力位置は機能パッケージによって異なる可能性があります。			[P]機能パッケージ名	-	-	オプションパッケージを割り当てている機器が存在する場合のみ出力する。 基本パッケージは表示しない。	※エクスポートのみ
736	機器			[I]Android モデル名	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
737				[I]Android 電話番号	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
738				[I]Android ネットワークモード	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
739				[I]Android ネットワークオペレーター	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
740				[I]Android IMEI/MEID	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
741				[I]Android ファームウェアバージョン	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
742				[I]Android ビルド番号	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
743				[I]Android シリアル番号	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
744				[I]Android 電話番号[n]	-	-	エージェントが取得した、SIM情報。	
745				[I]Android ネットワークオペレーター[n]	-	-	エージェントが取得した、SIM情報。	
746				[I]Android IMEI/MEID[n]	-	-	エージェントが取得した、SIM情報。	
747				[I]Android ICCID[n]	-	-	エージェントが取得した、SIM情報。	
748				[I]Android SIM種別[n]	-	「Unknown」「物理SIM」「eSIM」	エージェントが取得した、SIM情報。	
749				[I]iOS デバイス名	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
750				[I]iOS 電話番号	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
751				[I]iOS 現在のキャリアネットワーク	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
752				[I]iOS ホームのキャリアネットワーク	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
753				[I]iOS IMEI	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
754				[I]iOS MEID	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
755				[I]iOS OSバージョン	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
756				[I]iOS ビルドバージョン	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
757				[I]iOS モデル名	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
758				[I]iOS モデル番号	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
759				[I]iOS モデルファームウェアバージョン	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
760				[I]iOS シリアル番号	-	-	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
761				[I]iOS ExchangeActiveSync デバイスID	-	例)ApplF7NL5H5DF19M	MDMプロトコルが取得した機器情報。	
762				[I]iOS 電話番号[n]	-	-	MDMプロトコルが取得したSIM情報。	
763				[I]iOS 現在のキャリアネットワーク[n]	-	-	MDMプロトコルが取得したSIM情報。	
764				[I]iOS 契約者のキャリアネットワーク[n]	-	-	MDMプロトコルが取得したSIM情報。	
765				[I]iOS IMEI[n]	-	-	MDMプロトコルが取得したSIM情報。	
766				[I]iOS MEID[n]	-	-	MDMプロトコルが取得したSIM情報。	
767				[I]iOS ICCID[n]	-	-	MDMプロトコルが取得したSIM情報。	
768				[I]iOS EID[n]	-	-	MDMプロトコルが取得したSIM情報。	
769				[I]Windows コンピューター名	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
770				[I]Windows ワークグループ	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
771				[I]Windows ドメイン	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
772				[I]Windows Windowsバージョン	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
773				[I]Windows システム製造元	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
774				[I]Windows システムモデル	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	

項番	CSV名	チェックボックス	レポートの有無	カラム	必須	値(出力専用項目は固定値のみ記載)	備考	バリデーション(※1)
775				[[Windows]シリアル番号	-	-	エージェントが取得した、機器情報。	
776				[[アプリケーション名	-	-	MDM機能により取得した、機器情報。	
777	アプリケーションCSV(ア	アプリケーション	あり	[[パッケージ名/アプリケーションID	-	-	※Android機器のアプリのバージョンアップを行った場合は、更新したアプリ名が表示される。	※エクスポートのみ
778	アプリケーションレポート(高	※標準出力項目		[[バージョン番号	-	-	MDM機能により取得した、機器情報。	
779	速版画面)			[[バージョン名	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
780				[[インストール日時	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
781				[[アップデート日時	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
782		機器		[[機器名	-	-	MDM機能により取得した、機器情報。	
783	アプリケーションCSV(ア	アプリケーション		なし	アプリケーション名	no	テキスト	
784	アプリケーション禁止画面)	※標準出力項目		パッケージ名	yes	テキスト	255文字以内。半角英数字とヒラオド「」、アンダースコア「_」、ドル記号「\$」で入力。	禁止)バリデーション
785	発信先制限CSV	発信先制限 ※標準出力項目	なし	電話番号	yes	テキスト	許可する発信先電話番号を指定。半角数字とハイフン「-」、プラス「+」、アスタリスク「*」、ナンバーサイン「#」、カンマ「,」で、20文字以内。 ※セルの表示形式を「文字列」と指定すると、頭文字の「0」が消えない。 ※頭文字「E」は付与することで、頭文字の「0」が消えない。	発信先制限バリデーション
786	証明書一括アップロード	証明書一括アップロード	なし	ファイル名	yes	テキスト	zipファイルに含めた証明書のファイル名。	iOS 証明書一括アップロードバ
787	CSV	※標準出力項目		証明書のパスワード	no	テキスト	zipファイルに含めた証明書のパスワード。パスワードが設定されている場合のみ必須。	
788			あり	アプリケーション名	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	MS Officeライセンス管理バ
789				ライセンス形態	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
790	MS Officeライセンス管理	MS Officeライセンス管理		保有数	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
791	CSV	※標準出力項目		使用数	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
792				残数	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
793				未認証数	-	-	エージェントが取得した、端末内に存在するアプリケーション情報。	
794	WebフィルタリングURL一	WebフィルタリングURL一覧	なし	URL	-	-	例http://www.example.co.jp/	WebフィルタリングURL一覧バ
795	覧CSV(FP)	※標準出力項目						
796	FPステータス履歴CSV	FPステータス履歴	なし	電話番号	-	-	登録時の電話番号	※エクスポートのみ
797		※標準出力項目		ステータス	-	-	登録したステータス	
				登録日時	-	-	ステータスを登録した日時	

- ※: インポートの場合、全カラムがトリムされる
- ※: エクスポート時、原則として画面上と同じ文言が出力される。ただし、値の無いカラムは空欄になる。
- ※: エクスポート時、エージェントから情報を取得できていないカラムも空欄になる。
- ※: 必須が「-」の項目はエクスポート専用項目。インポート時の値入力は不要(無視される)。
- ※1: 詳細は、「バリデーション一覧」を参照のこと。
- ※2: いずれか1つが必須となる。
- ※3: 機能パッケージでAndroidを提供している場合
 機器ライセンス、Android機器ライセンス、Android/iOS機器ライセンスのいずれかが必須
- 機能パッケージでiOSを提供している場合
 機器ライセンス、iOS機器ライセンス、Android/iOS機器ライセンスのいずれかが必須
- 機能パッケージでWindowsを提供している場合
 機器ライセンス、Windows機器ライセンスのいずれかが必須

CSV出力項目一覧_管理サイト			
別紙：値-種別			
第 3.13 版			
更新日：2024年1月14日			
項番	値(選択式の項目のみ記載)	項番	値(選択式の項目のみ記載)
1	ネットTV端末	31	洗濯機
2	レコーダー	32	照明
3	STB	33	電子レンジ
4	AVアンプ	34	Webカメラ
5	デジタルカメラ	35	ゲートウェイ
6	デジタルビデオカメラ	36	ドアホン
7	オーディオ	37	センサー
8	プレイヤー	38	換気扇
9	プロジェクター	39	ブラインド
10	フォトフレーム	40	シャッター
11	AV系その他	41	雨戸
12	デスクトップ	42	散水器
13	ノートPC	43	給湯器
14	ストレージ	44	便座
15	PDA	45	電気錠
16	プリンター	46	太陽光発電
17	タブレット	47	床暖房
18	スマートフォン	48	ポット
19	PC系その他	49	IH調理器
20	携帯電話	50	炊飯器
21	IP電話	51	掃除機
22	ルーター	52	くらし系その他
23	FAX	53	据置ゲーム機
24	スイッチングハブ	54	ポータブルゲーム機
25	PLCモデム	55	家庭用ロボット
26	無線LANモデム	56	娯楽系その他
27	同軸ケーブルモデム	57	その他
28	通信系その他		
29	エアコン		
30	冷蔵庫		